



MACHINE CONSTRUCTION

AGRICULTURE IRRIGATION EARTH MOVING

AP PLANIERSCHILD KB



Technische Daten

Typ	Arbeitsbreite cm	Max. Breite mit Türen offen cm	Höhe cm	Reifen
KB 70/200	200	290	70	27/10.5x15
KB 80/200	200	290	80	27/10.5x15
KB 80/220	220	310	80	27/10.5x15
KB 80/250	250	340	80	27/10.5x15
KB 80/275	275	365	80	27/10.5x15
KB 80/300	300	390	80	27/10.5x15
KB 100/275	275	380	100	380/55-17
KB 100/300	300	400	100	380/55-17
KB 110/300	285	485	110	380/55-17
KB 130/300	300	455	130	380/55-17

Standardausführung AP Planierschild KB:

- Demontierbares Hardox Messer 16 mm
- Mechanische Türen
- Fester Radsatz
- Offener Oberrahmen
- 4 Räder
- 2 DW Hubzylinder
- Plattenstärke 8 bis 15 mm

Zubehör:

- Hydraulische Türen
- Einzelne/doppelte Neigungsverstellung und versetzte Rädern
- Schmutzkratzen auf den Rädern
- Beleuchtungsangabe mit Breitemarkierungstafeln
- Hydraulisch gesteuerter Dreipunktbock
- Laser-, GPS- oder LPS-Steuerung